

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

STBXXXX2704BXXX

CE IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE STBXXXX2704BXXX

| Prodotto         | Colore LED | Ottica | Finitura  | Lunghezza  | Attacco               | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|--------|-----------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | XX = -     | XX = - | 27 = Dune | 04 = 440mm | B = Attacco inferiore | XX = -W | X = -        |

## STIX BLADE

CODICE STBXXXX2704BXXX

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Indice resa cromatica      | - |
| Flusso luminoso (sorgente) | - |
| Flusso luminoso (uscente)  | - |
| Ottica                     | - |
| Temperatura colore LED     | - |
| Vita media LED             | - |
| Selezione bin              | - |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | -                                          |
| Finitura           | Dune                                       |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco inferiore                          |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 440                                        |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Alimentazione         | -  |
| Cavo di alimentazione | -  |
| Potenza assorbita     | -W |
| Dimmerazione          | -  |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Temperatura di funzionamento | -  |
| Grado di protezione          | -  |
| Classe di isolamento         | -  |
| Rischio fotobiologico        | -  |
| Calpestabilità               | No |

# STIX BLADE

CODICE STBXXXX2704BXXX

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229



Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230



Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233