

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

STBXXXX2706BXXX


CE IP65

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE STBXXXX2706BXXX

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Attacco	Potenza	Dimmerazione
STB = STIX BLADE	XX = -	XX = -	27 = Dune	06 = 660mm	B = Attacco inferiore	XX = -W	X = -

STIX BLADE

CODICE STBXXXX2706BXXX

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	-
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	-
Temperatura colore LED	-
Vita media LED	-
Selezione bin	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11
Vetro	-
Finitura	Dune
Installazione	Supporto a parete
Attacco	Attacco inferiore
Protezione impatto	IK05
Peso	580

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	-
Cavo di alimentazione	-
Potenza assorbita	-W
Dimmerazione	-

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-
Grado di protezione	-
Classe di isolamento	-
Rischio fotobiologico	-
Calpestabilità	No

STIX BLADE

CODICE STBXXXX2706BXXX

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.
ACC.229



Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230




Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.
ACC.233