



# TRACER 50 Q

APPLIQUE

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

T5Q.27.MM.16.04

CE    IP66

MADE IN ITALY

## PRODOTTO





## FINITURA



.16

Bronzo brunito

## DISEGNO TECNICO



## CODICE T5Q.27.MM.16.04

| Prodotto          | Colore LED | Ottica         | Finitura            | Potenza |
|-------------------|------------|----------------|---------------------|---------|
| T5Q = TRACER 50 Q | 27 = 2700K | MM = 23° + 23° | 16 = Bronzo brunito | 04 = 4W |

## TRACER 50 Q

CODICE T5Q.27.MM.16.04

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 270 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 177 lm                        |
| Ottica                     | 23° + 23°                     |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 2mm |
| Finitura           | Bronzo brunito                  |
| Installazione      | Su superficie                   |
| Protezione impatto | IK04                            |
| Peso               | 650                             |



### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc         |
| Cavo di alimentazione | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 4W                              |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                     |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |


### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,48/1.57 |  | 396/37     | 1.00/3.28  | 0,48/1.57 |  | 396/37     |
| 2.00/6.56  | 0,96/3.15 |                                                                                     | 99/9       | 2.00/6.56  | 0,96/3.15 |                                                                                       | 99/9       |
| 3.00/9.84  | 1,44/4.72 |                                                                                     | 44/4       | 3.00/9.84  | 1,44/4.72 |                                                                                       | 44/4       |
| 4.00/13.12 | 1,92/6.30 |                                                                                     | 24/2       | 4.00/13.12 | 1,92/6.30 |                                                                                       | 24/2       |
| 5.00/16.40 | 2,40/7.87 |                                                                                     | 15/1       | 5.00/16.40 | 2,40/7.87 |                                                                                       | 15/1       |

TRACER 50 Q

CODICE T5Q.27.MM.16.04

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.163

## TRACER 50 Q

CODICE T5Q.27.MM.16.04

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 14            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 24            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 25            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |