



TRACER 50 Q MONO

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

T5QM.27.N.07.02

CE    IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO



CODICE T5QM.27.N.07.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
T5QM = TRACER 50 Q MONO	27 = 2700K	N = 10°	07 = Anodizzato naturale	02 = 2W

TRACER 50 Q MONO

CODICE T5QM.27.N.07.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	135 lm
Flusso luminoso (uscente)	97 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 2mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK04
Peso	330

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,19/0.62	1.368/127
2.00/6.56	0,39/1.28	342/32
3.00/9.84	0,58/1.90	152/14
4.00/13.12	0,77/2.53	85/8
5.00/16.40	0,96/3.15	54/5

TRACER 50 Q MONO

CODICE T5QM.27.N.07.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.163

TRACER 50 Q MONO

CODICE T5QM.27.N.07.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE