



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

T60.25.M.21.09

CE IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE T60.25.M.21.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
T60 = TRACER 60	25 = 2450K	M = 30°	21 = Ottone pre-antico	09 = 9W

TRACER 60

CODICE T60.25.M.21.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	780 lm
Flusso luminoso (uscente)	378 lm
Ottica	30°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato / Ottone
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 2mm
Finitura	Ottone pre-anticato
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK04
Peso	675

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.180/110
2.00/6.56	1,11/3.64	295/27
3.00/9.84	1,66/5.45	131/12
4.00/13.12	2,22/7.28	73/7
5.00/16.40	2,77/9.09	47/4



TRACER 60

CODICE T60.25.M.21.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088

TRACER 60

CODICE T60.25.M.21.09

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	6	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	10	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	17	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	11	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE