



TRAIL 38 R
INCASSI A PARETE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

TR3R.27.A.16.CV




IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.16

Bronzo brunito

DISEGNO TECNICO



CODICE TR3R.27.A.16.CV

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
TR3R = TRAIL 38 R	27 = 2700K	A = Asimmetrica	16 = Bronzo brunito	CV = 2W

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.27.A.16.CV

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 2mm (0,08")
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Peso	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ² / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile







CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.27.A.16.CV

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

		Cassaforma	Art. Nr. HB.025	
		Molle di fissaggio	Art. Nr. ACC.050	
		Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	
		Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm ² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
		Connettore maschio pre-montato sul prodotto - IP68	Art. Nr. ACC.225	
		Cavo NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'
		SVO 2xAWG20 (versione UL)	Art. Nr. CV00037.US CV00040.US CV00041.US CV00042.US CV00043.US	Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

TRAIL 38 R

CODICE TR3R.27.A.16.CV

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE