



# VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

V25S.30.E.26.02

CE   F IP66

MADE IN ITALY

## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V25S.30.E.26.02

| Prodotto        | Colore LED | Ottica      | Finitura               | Potenza   |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
| V25S = VARIO 25 | 30 = 3000K | E = 13°x36° | 26 = Anodizzato bronzo | 02 = 2,6W |

VARIO 25

CODICE V25S.30.E.26.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 210 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 117 lm                        |
| Ottica                     | 13°x36°                       |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Corpo         | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro         | Vetro temprato extra chiaro 4mm |
| Finitura      | Anodizzato bronzo               |
| Installazione | Su superficie / Picchetto       |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc          |
| Cavo di alimentazione | 130cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 2,6W                             |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                      |

CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

VARIO 25

CODICE V25S.30.E.26.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Schermo alveolare</p>                                                                                                         | <p>Art. Nr.<br/>ACC.245</p>                                                 |                                                                                                                   |
|       | <p>Base</p>                                                                                                                      | <p>Art. Nr.<br/>ACC.248</p>                                                 | <p>Finiture<br/>.05 = Anodizzato nero<br/>.16 = Bronzo brunito<br/>.26 = Anodizzato bronzo</p>                    |
|       | <p>Picchetto mono</p>                                                                                                            | <p>Art. Nr.<br/>ACC.249</p>                                                 | <p>Finiture<br/>.02 = Nero RAL 9005<br/>.16 = Bronzo brunito</p> <p>Lunghezza<br/>.035 = 35cm<br/>.050 = 50cm</p> |
|   | <p>Micro derivatore 3 vie 2M+1F<br/>10A 2 poli 0,25-1,5mm<sup>2</sup><br/>(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm<br/>(0,23-0,27") - IP68</p> | <p>Art. Nr.<br/>ACC.101</p>                                                 |                                                                                                                   |
|   | <p>Micro giunto 10A 2 poli<br/>0,25-1,5mm<sup>2</sup> (23-16AWG)<br/>Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -<br/>IP68</p>                 | <p>Art. Nr.<br/>ACC.127</p>                                                 |                                                                                                                   |
|   | <p>Cavo NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup></p>                                                                                            | <p>Art. Nr.<br/>CV00037<br/>CV00040<br/>CV00041<br/>CV00042<br/>CV00043</p> | <p>Lunghezza<br/>5m / 16.40'<br/>10m / 32.81'<br/>15m / 49.21'<br/>20m / 65.62'<br/>25m / 82.02'</p>              |

VARIO 25

CODICE V25S.30.E.26.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 5             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 |  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 |  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 15            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 |  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 22            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 |  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 37            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 |  |

Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                        |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |    |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |    |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |    |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |    |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |    |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |  |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 39            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 |  |