



VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V25T.25.X.16.02

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V25T.25.X.16.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V25T = VARIO 25	25 = 2450K	X = 36°x13°	16 = Bronzo brunito	02 = 2,6W

VARIO 25

CODICE V25T.25.X.16.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	195 lm
Flusso luminoso (uscente)	92 lm
Ottica	36°x13°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Su superficie / Picchetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile




CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 25

CODICE V25T.25.X.16.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

 	Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.245	
 	Base	Art. Nr. ACC.248	Finiture .05 = Anodizzato nero .16 = Bronzo brunito .26 = Anodizzato bronzo
 	Picchetto mono	Art. Nr. ACC.249	Finiture .02 = Nero RAL 9005 .16 = Bronzo brunito Lunghezza .035 = 35cm .050 = 50cm
 	Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	
 	Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
 	Cavo NS20N 2x0,5mm²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

VARIO 25

CODICE V25T.25.X.16.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE