



VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V25T.40.W.26.02

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V25T.40.W.26.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V25T = VARIO 25	40 = 4000K	W = 31°	26 = Anodizzato bronzo	02 = 2,6W

VARIO 25

CODICE V25T.40.W.26.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	225 lm
Flusso luminoso (uscente)	137 lm
Ottica	31°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Anodizzato bronzo
Installazione	Su superficie / Picchetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 25

CODICE V25T.40.W.26.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.245



Base

Art. Nr.
ACC.248

Finiture
.05 = Anodizzato nero
.16 = Bronzo brunito
.26 = Anodizzato bronzo



Picchetto mono

Art. Nr.
ACC.249

Finiture
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 25

CODICE V25T.40.W.26.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	