



VARIO 40

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V40.40.W.10.02

CE UL LISTED III F IP66 MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V40.40.W.10.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V40 = VARIO 40	40 = 4000K	W = 43°	10 = Ottone anticato	02 = 2,6W

VARIO 40

CODICE V40.40.W.10.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	205 lm
Flusso luminoso (uscente)	140 lm
Ottica	43°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Ottone
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm (0,16")
Finitura	Ottone anticato
Installazione	Su superficie / Picchetto / Cintura per albero
Protezione impatto	IK07
Peso	990

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI








H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,77/2.53	259/24
2.00/6.56	1,54/5.05	65/6
3.00/9.84	2,30/7.55	29/3
4.00/13.12	3,07/10.07	16/1
5.00/16.40	3,84/12.60	10/1



VARIO 40

CODICE V40.40.W.10.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

		Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.109	
		Paraluce 45°	Art. Nr. ACC.011	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Paraluce tubo	Art. Nr. ACC.106	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Base	Art. Nr. ACC.076	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Base con entrata cavo laterale	Art. Nr. ACC.162	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Fascia per alberi	Art. Nr. ACC.082	Finiture .05 = Anodizzato nero .01 = 1 base .02 = 2 basi .03 = 3 basi .04 = 4 basi
		Braccio prolunga + base	Art. Nr. ACC.141	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .02 = Nero RAL 9005 .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green Lunghezza .030 = 30cm

VARIO 40

CODICE V40.40.W.10.02

ACCESSORI



Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 40

CODICE V40.40.W.10.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMx	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE