



# VARIO 40

PROIETTORI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE


V40.A.W.05.02

CE UL LISTED III F IP66 MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V40.A.W.05.02

| Prodotto       | Colore LED        | Ottica  | Finitura             | Potenza   |
|----------------|-------------------|---------|----------------------|-----------|
| V40 = VARIO 40 | A = Ambra (590nm) | W = 43° | 05 = Anodizzato nero | 02 = 2,6W |

VARIO 40

CODICE V40.A.W.05.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | -                             |
| Flusso luminoso (uscente)  | -                             |
| Ottica                     | 43°                           |
| Temperatura colore LED     | Ambra (590nm)                 |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                      |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm (0,16")        |
| Finitura           | Anodizzato nero                                |
| Installazione      | Su superficie / Picchetto / Cintura per albero |
| Protezione impatto | IK07                                           |
| Peso               | 270                                            |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc                                                  |
| Cavo di alimentazione | 130cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL) |
| Potenza assorbita     | 2,6W                                                                     |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                                                              |








CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Grado di protezione          | IP66                          |
| Classe di isolamento         | Classe III                    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1                       |
| Calpestabilità               | No                            |

VARIO 40

CODICE V40.A.W.05.02


ACCESSORI (Unità di misura: mm)

|                                                                                     |                                                                                     |                                |                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Schermo alveolare              | Art. Nr.<br>ACC.109 |                                                                                                                                                                   |
|    |    | Paraluce 45°                   | Art. Nr.<br>ACC.011 | Finiture<br>.01 = Bianco RAL 9003<br>.05 = Anodizzato nero<br>.07 = Anodizzato naturale<br>.10 = Ottone anticato<br>.21 = Ottone pre-anticato<br>.23 = Moss green |
|    |    | Paraluce tubo                  | Art. Nr.<br>ACC.106 | Finiture<br>.01 = Bianco RAL 9003<br>.05 = Anodizzato nero<br>.07 = Anodizzato naturale<br>.10 = Ottone anticato<br>.21 = Ottone pre-anticato<br>.23 = Moss green |
|  |  | Base                           | Art. Nr.<br>ACC.076 | Finiture<br>.01 = Bianco RAL 9003<br>.05 = Anodizzato nero<br>.07 = Anodizzato naturale<br>.10 = Ottone anticato<br>.21 = Ottone pre-anticato<br>.23 = Moss green |
|  |  | Base con entrata cavo laterale | Art. Nr.<br>ACC.162 | Finiture<br>.01 = Bianco RAL 9003<br>.05 = Anodizzato nero<br>.07 = Anodizzato naturale<br>.10 = Ottone anticato<br>.21 = Ottone pre-anticato<br>.23 = Moss green |
|  |  | Fascia per alberi              | Art. Nr.<br>ACC.082 | Finiture<br>.05 = Anodizzato nero<br>.01 = 1 base<br>.02 = 2 basi<br>.03 = 3 basi<br>.04 = 4 basi                                                                 |
|  |  | Braccio prolunga + base        | Art. Nr.<br>ACC.141 | Finiture<br>.01 = Bianco RAL 9003<br>.02 = Nero RAL 9005<br>.10 = Ottone anticato<br>.21 = Ottone pre-anticato<br>.23 = Moss green<br>Lunghezza<br>.030 = 30cm    |

VARIO 40

CODICE V40.A.W.05.02

ACCESSORI




Picchetto

Art. Nr.  
ACC.075

Finiture  
.01 = Bianco RAL 9003  
.02 = Nero RAL 9005  
.03 = Acciaio INOX AISI316L  
.10 = Ottone anticato  
.21 = Ottone pre-anticato  
.23 = Moss green

Lunghezza  
.035 = 35cm  
.050 = 50cm  
.100 = 100cm  
.150 = 150cm




Micro derivatore 3 vie 2M+1F  
10A 2 poli 0,25-1,5mm<sup>2</sup>  
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm  
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.  
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli  
0,25-1,5mm<sup>2</sup> (23-16AWG)  
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -  
IP68

Art. Nr.  
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>

Art. Nr.  
CV00037  
CV00040  
CV00041  
CV00042  
CV00043

Lunghezza  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.  
CV00037.US  
CV00040.US  
CV00041.US  
CV00042.US  
CV00043.US

Lunghezza  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'

## VARIO 40

**CODICE V40.A.W.05.02**

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 5             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 15            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 22            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 37            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

#### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 39            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |