



VARIO 40

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V40.A.W.07.02

CE IP66 MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V40.A.W.07.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V40 = VARIO 40	A = Ambra (590nm)	W = 43°	07 = Anodizzato naturale	02 = 2,6W

VARIO 40

CODICE V40.A.W.07.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	43°
Temperatura colore LED	Ambra (590nm)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm (0,16")
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie / Picchetto / Cintura per albero
Protezione impatto	IK07
Peso	270

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (versione UL)
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile








CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 40

CODICE V40.A.W.07.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

		Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.109	
		Paraluce 45°	Art. Nr. ACC.011	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Paraluce tubo	Art. Nr. ACC.106	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Base	Art. Nr. ACC.076	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Base con entrata cavo laterale	Art. Nr. ACC.162	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .05 = Anodizzato nero .07 = Anodizzato naturale .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green
		Fascia per alberi	Art. Nr. ACC.082	Finiture .05 = Anodizzato nero .01 = 1 base .02 = 2 basi .03 = 3 basi .04 = 4 basi
		Braccio prolunga + base	Art. Nr. ACC.141	Finiture .01 = Bianco RAL 9003 .02 = Nero RAL 9005 .10 = Ottone anticato .21 = Ottone pre-anticato .23 = Moss green Lunghezza .030 = 30cm

VARIO 40

CODICE V40.A.W.07.02

ACCESSORI



Picchetto

Art. Nr.
ACC.075

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.03 = Acciaio INOX AISI316L
.10 = Ottone anticato
.21 = Ottone pre-anticato
.23 = Moss green

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (versione UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 40

CODICE V40.A.W.07.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	