



VARIO 40 P

PLAFONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V40P.30.W.01.02

CE     **IP66** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V40P.30.W.01.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V40P = VARIO 40 P	30 = 3000K	W = 43°	01 = Bianco RAL 9003	02 = 2,6W

VARIO 40 P

CODICE V40P.30.W.01.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	190 lm
Flusso luminoso (uscente)	133 lm
Ottica	43°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm (0,16")
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK07
Peso	270

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,77/2.53	367/34
2.00/6.56	1,54/5.05	91/8
3.00/9.84	2,30/7.55	40/4
4.00/13.12	3,07/10.07	23/2
5.00/16.40	3,84/12.60	14/1



VARIO 40 P

CODICE V40P.30.W.01.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.109



Mini connettore gel (coppia)

Art. Nr.
ACC.148

VARIO 40 P

CODICE V40P.30.W.01.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE