



# VARIO 60 DUO HV

PALETTI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

## CODICE

V6DH.22.ME.20.90.10D

CE IP66 MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6DH.22.ME.20.90.10D

| Prodotto               | Colore LED | Ottica             | Finitura    | Lunghezza  | Potenza   |
|------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 22 = 2200K | ME = 30° + 10°x45° | 20 = Corten | 90 = 900mm | 10D = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.22.ME.20.90.10D

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1170 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 480 lm                        |
| Ottica                     | 30° + 10°x45°                 |
| Temperatura colore LED     | 2200K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Corten                                    |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 2310                                      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 10W                                                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI-2 (DT6)                                             |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/')                                                                               | B |  | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 776/72     | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |  |   |  | 540/50     |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 194/18     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |                                                                                       |   |  | 135/13     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 86/8       | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |                                                                                       |   |  | 60/6       |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 48/4       | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |                                                                                       |   |  | 33/3       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 31/3       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |                                                                                       |   |  | 21/2       |

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.22.ME.20.90.10D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso


Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012


Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.22.ME.20.90.10D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203