



VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

V6DH.22.NE.05.90.100








IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.05  
 Anodizzato nero

DISEGNO TECNICO



CODICE V6DH.22.NE.05.90.100

| Prodotto               | Colore LED | Ottica             | Finitura             | Lunghezza  | Potenza   |
|------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 22 = 2200K | NE = 10° + 10°x45° | 05 = Anodizzato nero | 90 = 900mm | 100 = 10W |

# VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.22.NE.05.90.100

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1170 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 504 lm                        |
| Ottica                     | 10° + 10°x45°                 |
| Temperatura colore LED     | 2200K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Anodizzato nero                           |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 2310                                      |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz   |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm² |
| Potenza assorbita     | 10W                    |
| Dimmerazione          | On/Off                 |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | Ø (m/')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 2.392/222  | 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  | 540/50     |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 598/56     | 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  | 135/13     |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 265/25     | 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 | 60/6       |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 149/14     | 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 | 33/3       |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 95/9       | 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 | 21/2       |

VARIO 60 DUO HV


CODICE V6DH.22.NE.05.90.100

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086




Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso


Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012


Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown




Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.22.NE.05.90.100

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203