



# VARIO 60 DUO HV

PALETTI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

## CODICE


V6DH.25.WW.32.90.100

CE   F  **IP66** MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6DH.25.WW.32.90.100

| Prodotto                      | Colore LED | Ottica         | Finitura        | Lunghezza  | Potenza   |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| <b>V6DH = VARIO 60 DUO HV</b> | 25 = 2450K | WW = 50° + 50° | 32 = Warm brown | 90 = 900mm | 100 = 10W |

# VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.25.WW.32.90.100

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1170 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 562 lm                        |
| Ottica                     | 50° + 50°                     |
| Temperatura colore LED     | 2450K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Warm brown                                |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 2310                                      |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz               |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 10W                                |
| Dimmerazione          | On/Off                             |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'/)     | Ø (m'/)    |  | Lux/fc max | H(m'/)     | Ø (m'/)    |  | Lux/fc max |
|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 618/57     | 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 618/57     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |  | 154/14     | 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |  | 154/14     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |  | 68/6       | 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |  | 68/6       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |  | 38/4       | 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |  | 38/4       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |  | 24/2       | 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |  | 24/2       |

VARIO 60 DUO HV


CODICE V6DH.25.WW.32.90.100

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086




Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown




Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.25.WW.32.90.100

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203