



# VARIO 60 DUO HV

PALETTI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

## CODICE

V6DH.27.MW.27.60.10D

CE   F  IP66 MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6DH.27.MW.27.60.10D

| Prodotto               | Colore LED | Ottica         | Finitura  | Lunghezza  | Potenza   |
|------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 27 = 2700K | MW = 30° + 50° | 27 = Dune | 60 = 600mm | 10D = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.MW.27.60.10D

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1170 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 667 lm                        |
| Ottica                     | 30° + 50°                     |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Dune                                      |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 1940                                      |



### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 10W                                                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI-2 (DT6)                                             |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')    |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.055/98   | 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 729/68     |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 263/24     | 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                       | 182/17     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 117/11     | 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                       | 81/8       |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 65/6       | 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                       | 45/4       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 42/4       | 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                       | 29/3       |

VARIO 60 DUO HV


CODICE V6DH.27.MW.27.60.10D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown




Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.27.MW.27.60.10D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203