



# VARIO 60 DUO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

V6DH.40.EX.05.60.100




IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6DH.40.EX.05.60.100

| Prodotto               | Colore LED | Ottica                 | Finitura             | Lunghezza  | Potenza   |
|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 40 = 4000K | EX = 10°x45° + 45°x10° | 05 = Anodizzato nero | 60 = 600mm | 100 = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.40.EX.05.60.100

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1350 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 732 lm                        |
| Ottica                     | 10°x45° + 45°x10°             |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Anodizzato nero                           |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 1940                                      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz               |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 10W                                |
| Dimmerazione          | On/Off                             |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/') | A          | Ø (m/')   | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|------------|---------|------------|-----------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 |   | 1,15/3.77  |   | 869/81     | 1.00/3.28  |         | 1,15/3.77  | 0,37/1.21 |   | 869/81     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 |   | 2,31/7.58  |   | 217/20     | 2.00/6.56  |         | 2,31/7.58  | 0,74/2.43 |   | 217/20     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 |   | 3,46/11.35 |   | 96/9       | 3.00/9.84  |         | 3,46/11.35 | 1,11/3.64 |   | 96/9       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 |   | 4,62/15.16 |   | 54/5       | 4.00/13.12 |         | 4,62/15.16 | 1,48/4.86 |   | 54/5       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 |   | 5,77/18.93 |   | 34/3       | 5.00/16.40 |         | 5,77/18.93 | 1,85/6.07 |   | 34/3       |



VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.40.EX.05.60.100

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown




Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 DUO HV

CODICE V6DH.40.EX.05.60.100

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203