



VARIO 60 MONO HV

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

V6MH.25.W.05.90.05O

CE F IP66 MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6MH.25.W.05.90.05O

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
V6MH = VARIO 60 MONO HV	25 = 2450K	W = 50°	05 = Anodizzato nero	90 = 900mm	05O = 5W

VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.25.W.05.90.05O

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	585 lm
Flusso luminoso (uscente)	281 lm
Ottica	50°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Piastra di fissaggio / Base con tirafondi
Protezione impatto	IK08
Peso	1810

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	30cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	5W
Dimmerazione	On/Off

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46	618/57
2.00/6.56	1,50/4.92	154/14
3.00/9.84	2,24/7.35	68/6
4.00/13.12	2,99/9.81	38/4
5.00/16.40	3,74/12.27	24/2



VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.25.W.05.90.050

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finiture
.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.
ACC.107

Finiture
.05 = Anodizzato nero
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.25.W.05.90.05O

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203