



# VARIO 60 MONO HV

PALETTI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO


|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

## CODICE


V6MH.27.X.23.60.05O

CE   F  IP66 MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6MH.27.X.23.60.05O

| Prodotto                | Colore LED | Ottica      | Finitura        | Lunghezza  | Potenza  |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------|
| V6MH = VARIO 60 MONO HV | 27 = 2700K | X = 45°x10° | 23 = Moss green | 60 = 600mm | 05O = 5W |

## VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.27.X.23.60.050

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 585 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 317 lm                        |
| Ottica                     | 45°x10°                       |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Moss green                                |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 1440                                      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz               |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 5W                                 |
| Dimmerazione          | On/Off                             |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')    | A         | Ø (m/') | B | Lux/ft max |
|------------|------------|-----------|---------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 1,15/3.77  | 0,37/1.21 |         |   | 752/70     |
| 2.00/6.56  | 2,31/7.58  | 0,74/2.43 |         |   | 188/17     |
| 3.00/9.84  | 3,46/11.35 | 1,11/3.64 |         |   | 83/8       |
| 4.00/13.12 | 4,62/15.16 | 1,48/4.86 |         |   | 47/4       |
| 5.00/16.40 | 5,77/18.93 | 1,85/6.07 |         |   | 30/3       |



VARIO 60 MONO HV


CODICE V6MH.27.X.23.60.050

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture

.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.27.X.23.60.05O

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203