



# VARIO 60 MONO HV

PALETTI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento


Quantità

## CODICE

V6MH.30.E.23.90.05D

CE **IP66** MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO



## CODICE V6MH.30.E.23.90.05D

| Prodotto                       | Colore LED | Ottica      | Finitura        | Lunghezza  | Potenza  |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------|
| <b>V6MH = VARIO 60 MONO HV</b> | 30 = 3000K | E = 10°x45° | 23 = Moss green | 90 = 900mm | 05D = 5W |

## VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.30.E.23.90.05D

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 630 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 341 lm                        |
| Ottica                     | 10°x45°                       |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato                 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm           |
| Finitura           | Moss green                                |
| Installazione      | Piastra di fissaggio / Base con tirafondi |
| Protezione impatto | IK08                                      |
| Peso               | 1810                                      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Cavo di alimentazione | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 5W                                                                   |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI-2 (DT6)                                             |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m/')     | Ø (m/')   | A          | Ø (m/') | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|---------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  |         |   | 799/74     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  |         |   | 199/18     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 |         |   | 88/8       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 |         |   | 49/5       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 |         |   | 31/3       |



VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.30.E.23.90.05D

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce chiuso


Art. Nr.  
ACC.088



Paraluce 45°

Art. Nr.  
ACC.012


Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Paraluce tubo

Art. Nr.  
ACC.107

Finiture  
.05 = Anodizzato nero  
.20 = Corten  
.23 = Moss green  
.27 = Dune  
.32 = Warm brown



Piastra di montaggio

Art. Nr.  
ACC.202

VARIO 60 MONO HV

CODICE V6MH.30.E.23.90.05D

ACCESSORI



Base con tirafondi

Art. Nr.

ACC.203