



VARIO 60 P HV

PLAFONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6PH.30.M.20.09



MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6PH.30.M.20.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6PH = VARIO 60 P HV	30 = 3000K	M = 30°	20 = Corten	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODICE V6PH.30.M.20.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	840 lm
Flusso luminoso (uscente)	477 lm
Ottica	30°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Corten
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK08
Peso	570

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.490/138
2.00/6.56	1,11/3.64	372/35
3.00/9.84	1,66/5.45	165/15
4.00/13.12	2,22/7.28	93/9
5.00/16.40	2,77/9.09	59/5



VARIO 60 P HV

CODICE V6PH.30.M.20.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088