



VARIO 60 P HV

PLAFONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6PH.30.N.01.09



MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6PH.30.N.01.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6PH = VARIO 60 P HV	30 = 3000K	N = 10°	01 = Bianco RAL 9003	09 = 9W

VARIO 60 P HV

CODICE V6PH.30.N.01.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	840 lm
Flusso luminoso (uscente)	523 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie
Protezione impatto	IK08
Peso	570

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,26/0.85	4.607/428
2.00/6.56	0,53/1.74	1.151/107
3.00/9.84	0,79/2.59	511/47
4.00/13.12	1,05/3.44	287/27
5.00/16.40	1,32/4.33	184/17



VARIO 60 P HV


CODICE V6PH.30.N.01.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce per schermo
alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088