



VARIO 60 S HV
SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.25.M.23.09

CE  IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE **V6SH.25.M.23.09**

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	25 = 2450K	M = 30°	23 = Moss green	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.25.M.23.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	780 lm
Flusso luminoso (uscente)	378 lm
Ottica	30°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Moss green
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI




H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.180/110
2.00/6.56	1,11/3.64	295/27
3.00/9.84	1,66/5.45	131/12
4.00/13.12	2,22/7.28	73/7
5.00/16.40	2,77/9.09	47/4



VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.25.M.23.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

		Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.004
		Frangiluce	Art. Nr. ACC.073
		Frangiluce chiuso	Art. Nr. ACC.088