



VARIO 60 S HV

SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.25.N.16.09

CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6SH.25.N.16.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V6SH = VARIO 60 S HV	25 = 2450K	N = 10°	16 = Bronzo brunito	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.25.N.16.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	780 lm
Flusso luminoso (uscente)	414 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	2450K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK08
Peso	835

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile Triac

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe I
Calpestabilità	No


DATI FOTOMETRICI

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,26/0.85	3.632/337
2.00/6.56	0,53/1.74	908/84
3.00/9.84	0,79/2.59	403/37
4.00/13.12	1,05/3.44	227/21
5.00/16.40	1,32/4.33	145/13

VARIO 60 S HV


CODICE V6SH.25.N.16.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088