



VARIO 60 S HV  
SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V6SH.40.W.16.09

CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE V6SH.40.W.16.09

| Prodotto             | Colore LED | Ottica  | Finitura            | Potenza |
|----------------------|------------|---------|---------------------|---------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 40 = 4000K | W = 50° | 16 = Bronzo brunito | 09 = 9W |

# VARIO 60 S HV

CODICE V6SH.40.W.16.09

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 900 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 500 lm                        |
| Ottica                     | 50°                           |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm |
| Finitura           | Bronzo brunito                  |
| Installazione      | Sospensione                     |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 835                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Cavo di alimentazione | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 9W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile Triac                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI


| H(m')      | Ø (m')     | Lux/fc max |
|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  | 1.104/103  |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  | 276/26     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  | 122/11     |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  | 69/6       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 | 44/4       |



VARIO 60 S HV


CODICE V6SH.40.W.16.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088