

CALIBER 80 Q

INGROUND / INCASSI A TERRA

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP68 (not for permanent immersion /
non per immersione permanente)



6W / 9W / 9W RGBW /
12W DW



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K /
RGBW (W=3000) / DW (1800÷3000K)



10° / 30° / 50° / Satin *Satinato* /
30° RGBW / 20° DW / 50° DW




FINISHES / FINITURE



.03


Stainless steel
AISI316L

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO



measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

C8Q = CALIBER 80 Q		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K * 25 = 2450K * 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K FC = RGBW DW = Dim to Warm	N = 10° M = 30° (20° DW / 30° RGBW) W = 50° (50° DW) S = Satin / <i>Satinato</i> (* no for 2200K/2450K)	03 = Stainless steel AISI316L / <i>Acciaio</i> INOX AISI316L	06 = 6W 09 = 9W CC = 9W (4x700mA RGBW) 12W (350mA-14mA DW)

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

C8Q.30.N.03.09 | Caliber 80 Q 3000K 10° optics stainless steel / *acciaio INOX* 9W

