

CALIBER 35

INGROUND / INCASSI A TERRA

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP68 (not for permanent immersion /
non per immersione permanente)



2W



> 90



2200K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 20° / 41° / 10°x45° / Satin *Satinato* /
Asymmetric *Asimmetrica*




FINISHES / FINITURE



.03

Stainless steel
AISI316L



.10


Aged solid brass



.21

Pre-aged solid brass


TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO



measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

C35 = CALIBER 35



Select one component from each column to specify a complete configuration:
 Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 20° W = 41° E = 10°x45° S = Satin / Satinato A = Asymmetric / Asimmetrica	03 = Stainless steel AISI316L / Acciaio INOX AISI316L 10 = Aged solid brass / Ottone anticato 21 = Pre-aged solid brass / Ottone pre-anticato	02 = 2W

Standard configuration example:
 Esempio di configurazione standard:

C35.27.N.03.02 | Caliber 35 2700K 10° optics stainless steel / acciaio INOX 2W

